

Série GBFV82 : Corps de filtre à double poche en acier inoxydable

Les corps de filtre à double capacité de la série GBFV82 sont conçus pour satisfaire et/ou correspondre aux exigences de la majorité des applications. Ce filtre offre le débit et la capacité de rétention double d'un filtre à poche standard.

Il est fabriqué suivant la directives européenne DESP 2014/68/UE art. 4§3 et valide pour une utilisation de liquide non dangereux jusqu'à une pression de 10 bars.

Spécificités

- Bride RF selon EN 1092-1 pour les connexions d'entrée/sortie.
- Construction en acier inoxydable avec paniers perforés (trou Ø3mm)
- Pression maximum de service : 10 bar à 100°C *
- Le fluide utilisé doit être un liquide non dangereux, autre fluide possible sur demande*
- Joint torique Nitrile en standard, autre matière sur demande
- Equivalent de 2 filtres GBFV830 qui fonctionnent en même temps
- Montage sur trépied ajustable
- 2 ouvertures facile. Couverts fermés par écrous boulonnés basculant
- Code de conception ASME, autre code sur demande

*Nous demander en amont pour toute autre utilisation

Options

- Finition électropolie
- Panier filtrant possible
- Autres joint d'étanchéité:
 - EPDM
 - FEP - FKM
 - Silicone



Débit

Modèle	Taille poche	Surface filtrante (m²)	Débit max (m³/h)*
GBFV8230	#2	1	50 si DN80 , 70 si DN100

* Débit maximal recommandé traversant le corps de filtre sans poche (en utilisant de l'eau). Une augmentation de la viscosité et/ou l'installation de poches filtrantes réduit considérablement ces débits. Veuillez vous référer au tableau des tailles de la poche filtrante appropriée ou consultez le représentant Global Filter de votre localité pour le dimensionnement.

Code de commande

GBFV82	Taille panier	Taille entrée/sortie	Type entrée/sortie	Sortie	Matériau	Niveau de pression	Finition
	30 = taille 2	3 = DN80	D = Bride EN 1092-1 type B	2 = opposé à l'entrée 5 = du même côté	4 = inox 304 6 = inox 316L	15 = 10 bar	GB = microbillé
		4 = DN100					EP = Electro-poli

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les données de filtration présentées sont représentatives des performances observées lors des essais contrôlés en laboratoire. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie d'aptitude à l'emploi. Les performances spécifiques peuvent considérablement varier en fonction du type de contaminant, des propriétés des fluides, des débits et des conditions environnementales. Il est recommandé aux utilisateurs de mener des essais de certification rigoureux afin de s'assurer que le produit se trouve dans un état de fonctionnement irréprochable.

DS_GB8V82_D202A-FR