

Série GTCHB : Corps de filtre multi-cartouches pour liquides à collier de serrage

Les corps de filtres multi-cartouches de la série GTCHB sont conçus pour les applications industrielles. Ils sont fabriqués en acier inoxydable 304 ou 316L et sont adaptés à des cartouches avec connexions DOE, 222/embout plat ou 222/ailettes dans les longueurs de 10, 20, 30 et 40 pouces.

Ces filtres sont conçus suivant la directives DESP 2014/68/UE et sont utilisable sous la catégorie 4§3.

Caractéristiques

- Maintenance simple par ouverture/fermeture rapide à clamp
- Disponible en inox 304 ou 316L.
- Support à 3 pieds soudés au corps
- Joint de couvercle matière Nitril en standard
- Compatibles avec des cartouches dotées de connexions DOE, 222/plat ou 222/ailettes
- Finition extérieure : peinture polyéthylène
- Pièces internes (ressort de compression et guide cartouche) en inox 316L
- Pression maximum d'utilisation : 7 bar
- Fluide : liquide groupe 2 (non dangereux)
- Température maximum de d'utilisation : 100 °C
- Code de conception ASME

Options

- Matière de joint possible sur demande :
 - EPDM
 - FEP FKM
 - FKM

Code de commande

GTCHB	Nombre de cartouches	Longueur	Taille entrée/sorie	Type entrée/sortie	Sortie	Materiau	Niveau de pression	Finition
	3	1 = 10" 2 = 20" 3 = 30" 4 = 40"	1,5 = 1,5 "	B = BSPT femelle	2 = Opposée à l'entrée	4 = 304 SS 6 = 316L SS	15 = 7 bar	PC = Revêtu polyéthylène
	4	2 = 20" 3 = 30" 4 = 40"	2 = DN50/2 "	B = BSPT femelle				
	5		2 = DN50/2 " 3 = DN80/3 "	D = Bride type 11 suivant EN1092-1				
	7							
	12		3 = DN80 4 = DN100	D = Bride type 11 suivant EN1092-1				
	22							

Exemple de Codification :

GTCHB5-3-2D-2-615GB : Filtre à cartouches avec 5 cartouches longueur 30 pouces, Entrée/Sortie à bride DN50, sortie opposée à l'entrée, en Inox 316L, pression max d'utilisation 7 bar, finition revêtu peinture polyéthylène

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ : Les données de filtration présentées sont représentatives des performances observées lors des essais contrôlés en laboratoire. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie d'aptitude à l'emploi. Les performances spécifiques peuvent considérablement varier en fonction du type de contaminant, des propriétés des fluides, des débits et des conditions environnementales. Il est recommandé aux utilisateurs de mener des essais de certification rigoureux afin de s'assurer que le produit se trouve dans un état de fonctionnement irréprochable.

DS_GTCHB_D206B-FR

