

Pilote ATC-081L - AFS 1-1-1T-2-7-Groupe 1

Le corps de filtre ATC-081L est un corps de filtre sanitaire monocartouche. Consommable : Cartouche 10 pouces en 226

Le but est de :

- Valider la technologie de cartouche
- Choisir la meilleure efficacité
- Vérifier la qualité du filtrat
- Dimensionnement

Données techniques :

Corps de filtres:

Matériau..... 316L
 Volume.....3L

Cartouche

Longueur.....max 10"
 Quantité.....1
 Type de connection.....226 / Plat ou pointe
 Gamme.....Meltblown / Bobinée / Plissée / Membrane

Conditions d'utilisation

Liquide et gaz groupe 1/2..... -1/10 bar à 40°C
 -1/4 bar à 150°C

Afin de vérifier que ce corps de filtre est adapté à votre process, merci de nous indiquer les fluides, la température et la pression utilisés.

ATTENTION : il est de la responsabilité de l'utilisateur de se référer au manuel d'instructions et de vérifier toutes les conditions restrictives concernant le type de fluide, la pression maximale et la température maximale.

Connections

Bride entrée/sortie.....DN25 Clamp Asme BPE
 Drain2 Drains 1" Clamp ASME BPE
 Event.....Event 1.5" Clamp ASME BPE

Pièces détachées

72513851 AFS1 joint EPDM FDA
 72514517 AFS1 joint SILICONE FDA



Plaque de firme

Part Number	5350117S21M8T0100
Model	TRK011,1
Type	050,011,1
Cartridge	1 X 10"
PED Category	I
Volume	3L
PS	-1/10 bar
TS	-20°C / +150°C
Test Pressure	16 bar
PED Fluid Group	1 and 2
Vessel Material	316L/1,4404
Year of manufacture	2024
Vessel Number	FN090411

CE  II -/2 G Ex h IIC T3...T6 -/Gb X
 II -/2 D Ex h IIIC T150°C...T85°C -/Db X

DS_ATC-081L_D904B-FR